

Rif. prev. 6a28673631ca3 - valido fino al 14/06/2026

Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per il seguente sistema Yashi

Hostpower 2U intel 1200 8 Bays

Yashi 2U HostPower è il Server rack flessibile e scalabile che nasce per rispondere ai requisiti tipici di un'ampia gamma di workload aziendali. Progettato con gli innovativi processori Intel Xeon Scalable, fino a otto dischi hotswap e due interni per il sistema operativo costituisce un'eccellente piattaforma per un'ampia gamma di applicazioni aziendali comuni, per la virtualizzazione su scala ridotta e come server di sviluppo o backup dedicato.



L'immagine e' da ritenersi a puro titolo indicativo: puo' variare senza preavviso.

Configurazione	Prezzo un.	Q.ta	Totale
YX633			
Hostpower 2U intel 1200 8 Bays	989,42	1	989,42 €
Intel Core I3 3240 3.4ghz 3m cache socket 1155 -Tecnologia Intel 1200 - VGA Integrata - 2Gb ddr3 1333 ecc - 8x Bays sas/sata hot swap - Diskless - Controller raid 0/1/5/10 integrato - Dvd-rw 22x dual layer - 2x lan GB Integrate - Staffe 26" - 2U x 650mm Prof.- Garanzia 2 Anni on Center			
			Totale: €989,42
			Totale IVA inclusa: €989,42
Consegna, installazione e configurazione escluse			

Caratteristiche della configurazione di base:

Fattore di Forma: 2U rackmount **Dimensioni:** Rack 19" - 2HE - profondità 650mm **Sistema di Raffreddamento:** 4 ventole centrali da 80mm hot-swap **Sicurezza:** Sistema antintrusione **Socket per Processori:** Socket 1155 **Bus di Sistema:** 1066/1333MHz **Chipset:** Chipset Intel® C204 **Slot di memoria:** Supporta fino a 16Gb DDR3 1333 (4 slot DIMM) **Controller integrato:** 4 x sata2 supporta Raid 0,1,10; 2 x sata3 Per un massimo di 2 Tb in raid **Alloggiamenti / Baie:** Fino a 8 hard disk hot swap sata-sas 2x2,5" interni + 1xSlim **Graphics cards:** Vga integrata con 64Mb di memoria **Interfaccia di rete:** 2 x schede di rete gigabit (Intel 82574L e Intel 82578DM) **Espandibilità:** 1 x Pci 1 x Pci-e x1 2 x Pci-e x4 (su slot x8) 1 x Pci-e x8 2.0 1 x Pci-e x8 2.0 (su slot x16) **Profilo:** Fino a 7 slot low profile **Interfacce I/O:** 4 x USB 2.0 1 x COM 2 x RJ-45 **Interfacce I/O frontali:** 2 x usb 2.0 **Management:** Integrated IPMI 2.0 baseboard management controller **Garanzia:** 2 anni on-center