



DAS INFINIBAND - 08B - TOWER

Caratteristiche della configurazione base

Direct Attached Storage serie "InfiniBand", in formato tower, per collegamento diretto a workstation/server dotati di slot PCI-Express 8x libero, comprende:
- n.1 Controller RAID 8 ch.,512MB: JBOD,0,1,1E,5,5EE,6,10,50,60
- n.0 Hard-Disks
- n.8 Baie hot-swap (per fino a 8 Hard-Disks SataII/SAS/SSD)
- n.1 Alimentatore 500W singolo (ridondante opzionale)
- n.1 Cavo INFINIBAND con interfaccia PCI-Express 8x
Garanzia: 3 anni On-Site.

Datasheet

Categoria Enterprise	Soluzioni per lo storage ad alta performance
Soluzione Enterprise	Storage D.A.S. INFINIBAND ad alta velocita'

SPECIFICHE ARCHITETTURALI

Struttura	Storage contenente: <ul style="list-style-type: none">- backplane- controller RAID- baie hot-swap per storage- connettività Gigabit- alimentazione
Form Factor Complessivo	Tower, nero Ingombro a Rack: 5U <ul style="list-style-type: none">- Possibilita' di installazione a Rack mediante kit opzionale
Dimensioni	Tower da: 220 (L) x 427 (A) x 600 (P) mm
Dimensioni imballo / Peso	Circa 17 Kg: <ul style="list-style-type: none">- valore variabile in funzione delle opzioni scelte
Assorb. Elettrico Totale (Max.)	500W
Sistema di Raffreddamento	<ul style="list-style-type: none">- n.1 x ventola per dissipazione struttura- n.1 x ventola tachimetrica per dissipazione processore

SPECIFICHE DELL'ELETTRONICA DI GESTIONE

Socket per Processori	Nessun processore: Storage D.A.S. pilotato da workstation / server esterni
Memoria di sistema	Nessun modulo RAM: Storage D.A.S. pilotato da workstation / server esterni
Controller RAID su slot	Controller RAID SATA2\SAS\SSD, Pci-Express 8x <ul style="list-style-type: none">- 8 canali- cache 512MB- RAID: JBOD, 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60- hot-spare- multiple RAID- migrazione RAID- espansione online del volume RAID- algoritmo di caching dinamico- S.M.A.R.T.
Baie per Hard-Disks	n.8 baie hot-swap per hard-disks da 3,5" <ul style="list-style-type: none">- hard-disks inseribili: SATA2 o SAS o SSD (Solid State Drive)
Interfaccia di rete	Connettività di rete secondarie aggiuntive (opzionali)
Espandibilità	3 x slot PCI-Express x8 4 x slot PCI-Express x4

Datasheet

Interfacce I/O 1 x INFINIBAND 20Gb/s

Alimentatore 500W

SOFTWARE RICHIESTO E COMPATIBILITA'

Sistemi Operativi richiesti Nessun sistema operativo richiesto:
- tutte le risorse interne allo Storage D.A.S. verranno viste e saranno utilizzabili come se fossero interne al computer collegato

Sistemi Operativi Microsoft Nessun Sistema operativo installabile: Storage D.A.S. pilotato da workstation / server esterni

Garanzia 3 anni on-site